



AVANZINI

TECHNISCHES DATENBLATT DES BRENNERS **DRAGO D3 SIX**

MODELL	WÄRMEKAPAZITÄT				GASDRUCK		GAS FLOW RATE		GAS ANSCHLUSS In pollici/in inches	GASVERSORGUNG in Volt	ABSORPTION in Watt	GEWICHT in Kg
	in Kw Min.	Max.	in Kcal/h Min.	Max.	in mbar Min.	Max.	in Nm3 /h Min.	Max.				
DRAGO D3/SIX Erdgas	23	51	19,78 0	43,86 0	10	30	2.40	5.50	1"	230 V single-phase	100	15
DRAGO D3/SIX LPG	23	51	1978 0	43860	20	50	0.82	1.82	1°	230 V single-phase	150	15

Vollautomatischer Betrieb mit einer zweistufig modulierenden Flamme

Ionisationsstrom-Flammensteuerung mit Elektrode im Kantal.

Flammenabschaltung für unbeabsichtigtes Abschalten innerhalb von 10 Sekunden.

Mindestunterdruck in der Brennkammer 0,1 mm H₂O.

Mindest-Gaszufuhrleitung 1".

Brennstoffart Methangas (auf Anfrage auch LPG)

Betrieb mit digitalem Bedienfeld "Drago SIX".

LOCH IM BRENNERDURCHGANG DER KOCHFLÄCHE Ø 220 mm



AVANZINI BRUCIATORI s.r.l.

Via Battistini n. 11 – 43122 PARMA – ITALY -Tel. +39 0521/27.13.44 – fax +39 0521/77.58.62

info@avanzinibruciatori.it – www.avanzinibruciatori.it